



UX10-Ex 全强固式 平板电脑

- 通过 ATEX 和 IECEx 防爆认证
- 第 8 代 Intel® Core™ i7/i5 处理器
- 10.1 英寸 FHD LumiBond® 2.0 显示屏，采用 Getac 阳光下可读技术（1,000 尼特）和电容触摸屏
- 多功能硬手柄实现灵活工作
- 有多种配置选项，适合不同使用场景



坚固把手



配置参数

操作系统

Windows 10 专业版

移动计算平台

平台选项:

英特尔® 酷睿™ i7 技术
英特尔® 酷睿™ i7-8565U 处理器 1.8GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 4.6GHz

- 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7 博锐™ 技术
英特尔® 酷睿™ i7-8665U 博锐™ 处理器 1.9GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 4.8GHz

- 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i5 技术
英特尔® 酷睿™ i5-8265U 处理器 1.6GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 3.9GHz

- 6MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i5 博锐™ 技术
英特尔® 酷睿™ i5-8365U 博锐™ 处理器 1.6GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至 4.1GHz

- 6MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

英特尔® UHD 核心显卡 620

显示

10.1" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1200)
LumiBond® 显示屏, 采用 1000 nits 阳光下可读技术

电容性多点触控屏

存储和内存

8GB DDR4, 可扩展至 16GB

选配 256GB / 512GB / 1TB SSD

键盘

6 个平板电脑按钮 (Windows、电源、功能键、摄像头捕获/条形码阅读器、调高音量、调低音量)

触控设备

触控屏

- 电容性多点触控显示屏
- 选配双模式触控显示屏 (多点触控和数位板)

扩展卡槽

选配 1D/2D 条码阅读器、或 HF RFID 阅读器、或串行端口、或 LAN (RJ45)、或 USB 3.0 接口、或 USB 3.1 Gen 1 Type-C 接口、或 MicroSD、或 VGAⁱⁱ

I/O 端口

全高清网络摄像头 x 1 或者选配 Windows Hello

脸部识别摄像头 (前视) x 1

800 万像素自动对焦后摄像头 x 1

耳机输出/麦克风输入 Combo x 1

直流输入插孔 x 1

USB 3.1 Gen 2 Type-A x 1

HDMI x 1

通信接口

选配 10/100/1000 base-T 以太网

英特尔® 双频带 AC 9260, 802.11ac

蓝牙 (v5.0)ⁱⁱⁱ

选配 dedicated GPS

安全特性

选配英特尔® vPro™ 技术

Kensington 防盗锁

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

智能锂电池 (11.1V, 典型4200mAh; 最小4080mAh) x 1

可选配大容量电池 (10.8V, 9240mAh) x 1

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

276.8 x 194.5 x 23.5 mm,

1.24 kg^{iv}

坚固特性

通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 认证

1.8 米耐摔设计^{vi}

环境试验规格

温度^{vi}:

- 工作时: -21°C 到 63°C

- 存储时: -51°C 到 71°C

湿度:

- 95% 相对湿度, 无冷凝

ATEX / IECEx Zone 2/22

II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc

II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

软件

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager

附件

多接口充电器 (双接口)

多接口充电器 (八个接口)

交流适配器 (65W, 100-240VAC)

数位板触控笔

电容触控笔 (硬笔尖)

屏幕保护贴

手部绑带

四点肩背带

两点侧背带

智能锂电池 (11.1V, 典型4200mAh; 最小4080mAh)

大容量电池组 (10.8V, 9240mAh)

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作, 特别是在恶劣环境下, 设备停机机会造成严重损失。

为此, Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper 服务。

- i 13.56 MHz 非接触性 HF RFID 阅读器 (ISO 15693、14443 A/B、符合 Mifare 和 FeliCa™)。
- ii 可选 1D/2D 图像条形码阅读器、HF RFID 阅读器、串行端口、LAN (RJ45)、USB 3.0、USB 3.1 Gen 1 Type-C 接口、MicroSD、和 VGA 是互斥选项。
- iii 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户端设备性能的干扰, 用户可尽量减少区域中工作的活动蓝牙无线设备的数量, 以此降低干扰造成的影响。
- iv 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
- v 各种配置和选件情况下优异的跌落测试结果。
- vi 由国家级第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810G 进行检测。

UX10-Ex

全强固式 平板电脑



Getac

斯基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部)
江苏省昆山市出口加工区第一大道300号加工区大厦
电话 +86-512-57327550

北京办公室
北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703
电话 +86-10-58772050

上海办公室
上海市闸北区江场三路213号2楼
电话 +86-21-61401023

sales-getac-china@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。V01M01Y20CN

