



ZX70-Ex 全强固式 平板电脑

- 与Android Enterprise兼容
- 7英寸 LumiBond® 显示屏，搭载 Getac 日光下可读技术和支持手套操控的电容触摸屏
- 通过 ATEX 和 IECEx 防爆认证
- 通过 6 英尺摔落、MIL-STD-810H 及 IP67 认证
- 可选配条形码扫描器和 HF RFID 读卡器



配置参数

操作系统

Android 9.0

移动计算平台

高通® 八核骁龙™ 660 处理器 1.95GHz, 可至 2.2 GHz

VGA 控制器

Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

显示

7 英寸 IPS TFT LCD HD (1280 x 720)

LumiBond® 显示屏搭载 Getac 日光下可读技术支持手套操控的电容触摸屏

存储和内存

4GB LPDDR4

64GB 存储空间

键盘

4 个 Tablet 按钮 (电源、条形码启动按钮、音量调高、音量调低)

触控设备

触摸屏

- 电容多点触摸屏

扩展卡槽

MicroSD x 1

I/O 端口

8 百万像素网络摄像头 x 1

1200 万像素自动对焦后视相机 x 1

MicroUSB 2.0 (Client) x 1

USB 2.0 (Host) x 1

DC 电源输入 x 1

通信接口

Wi-Fi 802.11ac

蓝牙 (v5.0)ⁱ

专用 GPS

安全特性

可选配非接触式 HF RFID/NFC Combo 读卡器ⁱⁱ

可选配条形码扫描器

电源

电源适配器 (25W、100-240VAC、50 / 60Hz)

锂离子电池 (3.8V、典型 8480mAh; 最小 8220mAh)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

218 x 142 x 27 毫米,

762 克^{iv}

坚固特性

通过 MIL-STD-810H 及 IP67 认证

6 英尺耐摔落^v

通过 ATEX 和 IECEx 危险气体作业环境防爆认证

环境试验规格

温度^v:

- 操作温度: -21°C 至 60°C

- 存储温度: -40°C 至 71°C

湿度:

- 95% RH, 非冷凝

ATEX / IECEx 区域 2/22

II 3G Ex ic IIC T5 Gc

II 3D Ex ic IIIB T100°C Dc

软件

Getac 设置和 Google 应用程序 (搜索、Chrome、Gmail、地图、YouTube、播放、驱动器、播放音乐、播放电影、Duo 和照片)

附件

电源适配器 (25W; 12V/2A, 100-240VAC; 50 / 60 Hz)

电容触控笔

带触控笔套的可旋式手腕绑带

腕带

防静电保护膜

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常工作, 特别是在恶劣环境下, 设备停机会造成严重损失。

为此, Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。

这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper 服务。

- i 蓝牙性能及连接距离可能因环境干扰及客户端设备性能而有所不同, 用户可在操作区域内尽可能减少使用其他蓝牙无线设备以减低干扰影响。
- ii 13.56MHz 非接触式 HF RFID/NFC 读卡器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare 及 FeliCa™)。
- iii HF RFID/NFC 组合式读卡器适用于美国和欧洲。
- iv 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
- v 由国家级独立第三方测试实验室根据 MIL-STD-810H 进行测试。

ZX70-Ex

全强固式 平板电脑



Getac

神基电通

中国北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭D座1703

电话: 北京 +86 10 58772050

上海 +86 21 61401023

苏州 +86 512 57327550

sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此处提供的信息仅供参考, 具体的可用规格取决于报价请求。 V01M07Y205C