Getac

GETAC ZX80 安卓驱动强固式平板电脑 配件规格手册



神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼 电话 +86-139-1710-9441 北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-10-53670738 上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com I www.getac.com.cn

专为人工智能打造的坚固耐用的安卓平板 电脑

便携包

特点和优点

由尼龙/空气网眼织物制造,有可调节垫肩带,此款便携包在给予您舒适的同时给您的平板电脑提供坚固的保护。 内置功能性口袋可收纳所需配件,使之与笔记本电脑一 同收入便携包,一路随行,为移动专业人员提供额外的便利和随时随地的生产力。

产品信息

尺寸:长255x宽230x厚123mm

重:560g

主要材料:尼龙,空气网眼织物

SKU ID

GMBCX3



电池 4990 MAH

特点和优点

热插拔电池可以支持全班次的运算,没有停机时间。对于需要长电池续航时间以实现全天操作的移动专业人士来说,这是一个很好的解决方案。

产品信息

电池类型:锂离子 电压: 3.84V

容量:标准4990mAh;最小4870mAh 尺寸:长119.5 x 宽 60.6 x 高 8.95mm

重:98g

SKU ID

GBM1XA



大容量电池9980MAH

特点和优点

与标准电池组相比,大容量电池组将系统运行时间延长了2倍,为那些需要额外电池续航时间以进行超过一天的操作的移动专业人员提供了一个很好的解决方案。

产品信息

电池类型:锂离子 电压:3.84V 容量:9980mAh

尺寸:长119.5 x 宽 60.6 x 高 16.6mm

重:170g

SKU ID

GBM2XA



外部主电池双槽充电器

特点和优点

外部主电池双槽充电器适用于同时给两块主电池充电。 在空间和电源插座有限时,便于您同时进行两块主电池的充电和存放。

产品信息

交流电输入:100V~240V 直流电输出:大13.05V, 2.4A

充电槽数:2槽

尺寸:长160x宽180x高72.5mm

重:1.2kg

支持主电池和高容量电池。

SKU ID

GCMCEM (欧盟地区电源线)

GCMCUM (美国地区电源线)

GCMCKM (英国地区电源线)

GCMCAM (澳大利亚地区电源线)

GCMCCM (中国大陆地区电源线)

GCMCTM (台湾地区电源线)

GCMCIM (印度地区电源线)



多槽电池充电器8槽

特点和优点

8槽充电器可同时对多个电池组充电,为用户提供了一个高效的充电解决方案。

产品信息

交流电输入: 100V~240V交流电, 4.2A, 50~60Hz

直流电输出:19.5V, 16.9A *w/330W交流电源适配器

充电槽数:8槽

尺寸:长465x宽245x高95.3~111.3mm

重:4.7 kg,不包括电池组 支持主电池和高容量电池。

SKU ID

GCECEP (欧盟地区电源线)

GCECUP (美国地区电源线)

GCECKP (英国地区电源线)

GCECAP (澳大利亚地区电源线)

GCECCP (中国大陆地区电源线)

GCECTP (台湾地区电源线)

GCECIP (印度地区电源线)



65WUSB-C交流适配器

特点和优点

该适配器可通过交流电源为设备供电和为内置电池充电。

产品信息

输入:100V-240V,50~60Hz,1.6A

输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A

尺寸: 长 90 x 宽 51 x 高 28.5mm

重量: 220g ±15g 输入电缆长度: 1830mm 输出电缆长度: 1500mm

SKU ID

GAT6U1 (美国地区电源线)

GAT6E1 (欧盟地区电源线)

GAT6K1 (英国地区电源线)

GAT6A1 (澳大利亚地区电源线)

GAT6C1 (中国大陆地区电源线)

GAT6T1 (台湾地区电源线)

GAT6G1 (阿根廷地区电源线)



数位板触控笔

特点和优点

数位板触控笔提供了更准确简单的数据输入和手写签名方式。

产品信息

T触控笔尺寸: 110.8xØ 9.0mm 笔尖大小: 2.0mm; Ø1.65mm

系绳长度:304mm

SKU ID

GMPDX7



屏幕保护膜(AG)

特点和优点

这款屏幕保护膜经过精准切割·完美匹配平板电脑·可轻松贴上和移除·且无丝毫粘性残留。饰有防眩光涂层·不仅可以保护屏幕免受日常使用的影响·还有助于分散 屏幕上的光线·减少眩光·在常见的环境照明条件下·您可以毫不费力读地取显示信息。

产品信息

尺寸: 长 184 x 宽 114 x 厚 0.15 mm 主要材料: 聚对苯二甲酸乙二醇酯

SKU ID

GMPFXV

* 订货量:10件



旋转手部绑带和支架

特点和优点

旋转手部绑带适应大多数手型,并且可以毫不费力地旋转360度,转换到任何您想要的视角。搭配一个内置支架,可以让您在平坦的地面上,解放双手。支架设计有一 个笔座,提供形状合适的区域收纳您不使用的电容触控笔/数位板触控笔。

产品信息

尺寸:长155 x 宽 80 x 高 30 mm

重量:132g 主要材料:聚氨酯

SKU ID

GMHRXL



肩背带2点式

特点和优点

2点式侧背带为T800提供了快速舒适的免手携带选项。肩带长度可使用滑动调节器调节。并且,它适合大多数体型,斜跨和肩背皆可。

产品信息

长:1740mm 主要材料:尼龙

SKU ID

GMS2X2



手部绑带

特点和优点

可调节手部绑带适用于将平板电脑安全地固定在用户手上,便于携带。

产品信息

尺寸:长155 x 宽 54 x 高 18 mm

重量:25 g

主要材料:聚氨酯

SKU ID

GMHSXE



办公室底座

特点和优点

Getac 办公室底座有多个输入/输出端口,用于连接办公环境中的重要外围设备。通过集成的以太网或 USB 连接,用户可以快速收集现场数据并与中心办公室同步,进 行实时报告和分析。高清晰度多媒体接口还提供了一种方便的解决方案,可在更大的屏幕上共享演示文稿或工作表。

产品信息

尺寸: 长 148.2 x 宽 152.6 x 高 176.8mm

重:580g

底座接口:POGO

* 不含 65W USB-C 适配器

输入/输出接口:

USB 3.2 Gen 1 Type-C (带电源传输) x1

音源输入/出双接口 x1

USB2.0 Type-A x2 LAN x1

HDMI x1 防盜锁孔x1

SKU ID

GDODXC





电容式触控笔与系绳

特点和优点

这款电容式触控笔十分轻盈且易于控制,弹簧式笔尖增加耐用性并可在触摸屏上提供流畅自如的操作体验,不需担心刮伤屏幕或留下指纹。 触控笔随附系绳,便于挂在 平板计算机上,以免遗失或遗落。

产品信息

触控笔尺寸:109.1 mm; Ø 8.9 mm

笔尖尺寸:4 mm; Ø 5.5 mm

系绳长度:304 mm

SKU ID

GMPSXV * MOQ: 5





GETAC DS100 USB-C 扩充坞

特点和优点

Getac DS100 USB-C 扩充坞采用纤薄紧凑设计,能够无缝整合工作站上的电缆,使用户能够迅速创建个性化的工作空间并组织其日常办公环境。兼容各种 Getac 笔记本电脑和平板型号,提供额外的连接性和多个 I/O 端口,以供额外的外设和数据源使用。支持 MAC 地址透传、远程唤醒 (Wake-on-LAN) 和 PXE 启动,DS100 有助于 IT 管理员维护安全、高效且良好管理的网络基础设施。

(当与 Getac Android 系统一起使用时,扩充坞的性能包括传输速度和显示功能,可能会受到芯片组和操作系统的限制。详情请参见用户手册。)

产品信息

尺寸:长207 x 宽 90 x 高 31 mm

重量:335 g 电源线长度:1.8 m 数据线长度:1 m

输入/输出端口:直流输入插孔x1、音频输入/输出组合x1、USB 2.0x2、USB 3.2 Gen 1 Type-A x3、USB 3.2 Gen 2 Type-C x2、局

域网x1、HDMI 2.0x1、显示端口x2

SKU ID

GDDSE1 (欧盟地区电源线)

GDDSU1 (美国地区电源线)

GDDSK1 (英国地区电源线)

GDDSA1 (澳大利亚地区电源线)

GDDSC1 (中国大陆地区电源线)

GDDST1 (台湾地区电源线)

GDDSI1 (印度地区电源线)



