




K120-EX 全强固式平板电脑



- 危险气体作业环境防爆 ATEX 认证 / IECEx Zone 2/22认证
- 第 13 代 Intel® Core™ i7 / i5 处理器
- 12.5" FHD Getac LumiBond 阳光下可读的触控显示屏 · 亮度高达 1200 nits
- 通过可选的 Intel vPro、Windows Hello 人脸识别 500 万像素摄像头、和多因素身份验证选项实现更高的企业级安全保障



配置参数

操作系统

Windows 11 Pro

移动计算平台

Intel® Core™ i5-1335U 处理器
(Intel® 酷频加速技术 最高可达4.6GHz)
- 12MB Intel® 智能高速缓存

平台选购项目：

Intel® Core™ i5-1345U vPro® 处理器
(Intel® 酷频加速技术 最高可达 4.7GHz)

- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1355U 处理器

(Intel® 酷频加速技术 最高可达 5GHz)

- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1365U vPro® 处理器

(Intel® 酷频加速技术 最高可达 5.2GHz)

- 12MB Intel® 智能高速缓存

VGA 控制器

Intel® Iris® Xe Graphics

显示

12.5" 宽视角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)

防静电屏幕保护膜

1200 nits LumiBond 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术

存储和内存

16GB DDR5

选配：32GB / 64GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD

选配：512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

键盘

电源按钮

5 个功能键

触控设备

触控屏

- 双重模式触控屏幕 (多点触控屏幕以及数位板)

音源

内置扬声器

内置双麦克风阵列

扩展卡槽

选配：1D/2D 条形码读取器

选配：串行端口 (9-pin ; D-sub)

I/O 端口

500 万像素网络摄像头 x 1ⁱⁱ

800 万像素自动对焦后置摄像头 x 1

耳机输入/麦克风输入 x 1

选配：DC 电源输入 x 1ⁱⁱⁱ

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1

Thunderbolt™ 4 Type-C x 2

LAN (RJ45) x 1

选配：SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM 3FF)^{iv}

选配：Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头 (前置) x 1ⁱⁱ

通信接口

10/100/1000 base-T 乙太网络

Intel® WiFi 6E AX211, 802.11ax

蓝牙 (v5.3)^v

选配：支持 L1/L5 的专用 GPS^{vi}

选配：双微型网络卡 (Micro-SIM 3FF and e-SIM)^{vii, viii}

安全特性

CTPM 安全晶片

Kensington 防盗锁孔

选配：Intel® vPro® 技术

选配：Windows Hello 人脸识别 5M 摄像头 (正面)ⁱⁱ

电源

交流适配器 (65W, 100-240VAC)ⁱⁱⁱ

USB-C 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)ⁱⁱⁱ

锂离子电池 (11.1V · 典型 2100mAh ; 小

2040mAh) x 2

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

平板:

329.5 x 238 x 24mm (12.97" x 9.37" x 0.94")

1.7kg (3.75lbs)^{viii}

强固特性

MIL-STD-810H 认证

IP66 认证

防震与 1.8 米防摔^{ix}

通过 ATEX 和 IECEx 认证

环境试验规格

温度^x:

- 操作温度 : -21°C 至 55°C

- 储存温度 : -51°C 至 71°C

湿度 :

- 95% RH · 非冷凝

防爆规格

ATEX/IECEx Zone 2/22

Ex II 3G Ex ic op is IIIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic op is IIIIC T130°C Dc

预装软件

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac 条形码管理程序^{xi}

Getac 行车安全应用程序 (trial version)

Getac KeyWedge 条码阅读器应用程序 (trial version)

选装软件

Getac 行车安全应用程序

Getac KeyWedge 条码阅读器应用程序

Getac VPGS 虚拟GPS应用程序^{xii}

附件

主电池组 (11.1V · 标准值 2100mAh ; 最小值

2040mAh)

USB-C 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)

带系绳的数位触控笔

选配 :

主电池组 (11.1V · 标准值 2100mAh ; 最小值

2040mAh)

多槽式充电器 (双槽)

多槽式充电器 (八槽)

交流变频器 (65 瓦 · 100-240 伏交流电)

USB-C 交流适配器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)

带系绳的数位触控笔

防静电屏幕保护膜

手部绑带

肩背带 (2 点式)

马鞍型肩背带 (4 点式 ; 免手持)

备用 SSD

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常运作 · 特别是在恶劣环境下 · 设备停机会造成严重损失。

为此 · Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围 · 以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。

这意味着您可以全心信赖我们 · 您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年 Bumper-to-Bumper 服务。

K120-EX 全强固式平板电脑

- I. 配备双通道内存的设备配备Intel® Iris® Xe Graphics。
- II. 500 万像素网络摄影机和选配 Windows Hello 面部识别 500 万像素摄像头(前置)择一选用。
- III. DC in 电源输入接口选项 · 随机标配 65W AC 适配器 · 而不是 USB-C 适配器。
- IV. 带有 4G/5G 选项的设备配备内置 SIM 卡插槽 · (中国大陆地区需根据实际情况确认)。
- V. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响 · 使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量 · 以降低干扰。
- VI. 支持GPS、GLONASS、伽利略、北斗和QZSS。
- VII. 一个实体 SIM 插槽和一个 eSIM 插槽。网络服务可能因当地电信运营商而异。(中国大陆地区需根据实际情况确认)
- VIII. 重量和尺寸因配置和选购附件而异。
- IX. 落摔测试结果因配置和所选附件而异。
- X. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- XI. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XII. 需要搭配GPS 模块使用。

认证标准实际参数因产品不同而有所差异 · 请注意 · 认证测试是于实验室条件下进行 · 本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问 · 请联系 Getac 产品销售。

Getac

神基电通

苏州办公室 (Getac中国区总部) 江苏省昆山经济技术开发区长江南路789号4楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-13520990560

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考 · 具体的可用规格取决于报价请求 · V01M09Y25SC