Rugged Mobile Computing Solutions

GETAC ZX80W-EX
全强固式平板电脑
配件规格手册

神基电通
苏州办公室 (Getac中国区总部) 中国江苏省昆山开发区长江南路789号K1栋四楼 电话 +86-139-1710-9441
北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-13520990560
上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023
sales-getac-China@getac.com I www.getac.com.cn

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

电池 4990 MAH

特点和优点

热插拔电池可以支持全班次的运算，没有停机时间。对于需要长电池续航时间以实现全天操作的移动专业人士来说，这是一个很好的解决方案。

产品信息

电池类型：锂离子
电压：3.84V
容量：标准4990mAh；最小4870mAh
尺寸：长 119.5 x 宽 60.6 x 高 8.95mm
重：98g
(仅限在非危险区域更换)

SKU ID

GBM1XA

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

肩背带2点式

特点和优点

2点式侧背带为提供了快速舒适的免手携带选项。肩带长度可使用滑动调节器调节。并且，它适合大多数体型，斜跨和肩背皆可。

产品信息

长：1740mm
主要材料：尼龙

SKU ID

GMS2XA

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

多槽电池充电器 8槽

特点和优点

8槽充电器可同时对多个电池组充电，为用户提供了一个高效的充电解决方案。

产品信息

交流电输入：100V~240V交流电，4.2A，50~60Hz
直流电输出：19.5V, 16.9A
* w/330W交流电源适配器
充电槽数：8槽
尺寸：长465x宽245x高95.3~111.3mm
重：4.7 kg，不包括电池组
支持主电池和高容量电池。
(仅限用于非危险区域)

SKU ID

GCECEP (欧盟地区电源线)
GCECUP (美国地区电源线)
GCECKP (英国地区电源线)
GCECAP (澳大利亚地区电源线)
GCECCP (中国大陆地区电源线)
GCECTP (台湾地区电源线)
GCECIP (印度地区电源线)

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

外部主电池双槽充电器

特点和优点

外部主电池双槽充电器适用于同时给两块主电池充电。 在空间和电源插座有限时，便于您同时进行两块主电池的充电和存放。

产品信息

交流电输入：100V~240V
直流电输出：大13.05V, 2.4A
充电槽数：2槽
尺寸：长160x宽180x高72.5mm
重：1.2kg
支持主电池和高容量电池。
(仅限用于非危险区域)

SKU ID

GCMCEM (欧盟地区电源线)
GCMCUM (美国地区电源线)
GCMCKM (英国地区电源线)
GCMCAM (澳大利亚地区电源线)
GCMCCM (中国大陆地区电源线)
GCMCTM (台湾地区电源线)
GCMCIM (印度地区电源线)

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

亮面防静电保护膜

特点和优点

此款防静电保护膜用于确保在危险环境下的安全操作。通过创新涂层，减少屏幕表面的静电积聚，同时保护屏幕免受刮擦和磨损。还可防止静电放电导致空气中的易燃可燃物起火，保持出色的屏幕响应能力。

产品信息

尺寸：长 184 x 宽 114 x 厚 0.15 mm
主要材料：聚对苯二甲酸乙二醇酯

SKU ID

GMPXXB
* 订货量：10件

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

65W USB-C 交流适配器

特点和优点

该适配器可通过交流电源为设备供电和为内置电池充电。

产品信息

输入：100V-240V，50~60Hz，1.6A
输出：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
尺寸 ： 长 90 x 宽 51 x 高 28.5mm
重量：220g ±15g
输入电缆长度：1830mm
输出电缆长度：1500mm
(仅限用于非危险区域)

SKU ID

GAT6U1 (美国地区电源线)
GAT6E1 (欧盟地区电源线)
GAT6K1 (英国地区电源线)
GAT6A1 (澳大利亚地区电源线)
GAT6C1 (中国大陆地区电源线)
GAT6T1 (台湾地区电源线)
GAT6G1 (阿根廷地区电源线)

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

65W 直流电车载适配器

特点和优点

65W 车载适配器连接到车载扩展坞，为平板电脑充电。它有两种连接方式可供选择:一种是裸露的电线，已经剥去各自的电线末端外壳，另一种是点烟器插头，可方便地连接到车内的点烟器插座，为您在旅途中给平板电脑充电和供电提供了一种便捷的方式。

产品信息

输入电压：12V 直流 ~ 32V 直流
输出电压：19.5V 直流
输出电流：最大 3.33A
保护套尺寸：长 70 x 宽 37.6 x 高 26mm
重：点烟器插头版本 130g / 裸露电线版本 105g
输入电线长度：1200mm
输出电线长度：250mm
(仅限用于非危险区域)

SKU ID

GAD6X1（点烟器插头版本）
GAD6X2（裸露电线版本）



Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

旋转手部绑带和支架

特点和优点

旋转手部绑带适应大多数手型，并且可以毫不费力地旋转360度，转换到任何您想要的视角。搭配一个内置支架，可以让您在平坦的地面上，解放双手。支架设计有一个笔座，提供形状合适的区域收纳您不使用的电容触控笔/数位板触控笔。

产品信息

尺寸：长 155 x 宽 80 x 高 30 mm
重量：132g
主要材料：聚氨酯

SKU ID

GMHRXL

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

手部绑带

特点和优点

可调节手部绑带适用于将平板电脑安全地固定在用户手上，便于携带。

产品信息

尺寸：长 155 x 宽 54 x 高 8 mm
重量：25 g
主要材料：聚氨酯

SKU ID

GMHSXE

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

数位板触控笔和系绳

特点和优点

数位板触控笔提供了更准确简单的数据输入和手写签名方式。

产品信息

T触控笔尺寸：110.8xØ 9.0mm
笔尖大小：2.0mm ; Ø1.65mm
系绳长度：304mm

SKU ID

GMPDX7

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.